

# Cerrojo Auxiliar

## Características

- Caja de embutir disponible en 2 medidas (50mm y 60mm) con 3 bulones.
- Cilindros disponibles en 62mm y 70mm.
- Cilindros más resistentes anti-taladro.
- Disponible con rosetas cuadradas o redondas.
- Incluye 5 llaves multipunto.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




\*Imagen de referencia



## Especificaciones:


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Preparación de la puerta</b>  | Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro<br>Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro |
| <b>Centro a Puerta (Backset)</b> | Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)   |
| <b>Grosor de puerta</b>          | Estándar 1 3/8" - 2" (35 - 51mm)  |
| <b>Cilindro</b>                  | Bocallave de Kwikset con 5 pines<br>Mecanismo con tambor de pines               |
| <b>Manejo de puerta</b>          | Disponible para puertas derechas o izquierdas                                   |

## Funciones:



### Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



### Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.

## Contenido:



## Acabados Disponibles:



**15**  
Níquel  
Satinado



**514**  
Hierro  
Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra