

Palermo

Características

- Cerradura de embutir con 3 o 4 pivotes de acero.
- Bulones/Pivotes de doble o triple avance.
- Cilindro multipunto de perfil europeo anti-taladro.
- Manija/Pomo para el exterior y jalador en el interior.
- Estilo contemporáneo con perfil plano.
- Apertura: Derecha / Izquierda. Pestillo reversible.
- Cilindro con llave incluye 5 llaves multipunto.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




*Imagen de referencia



Especificaciones:


Distancia entre ejes	85mm
Centro a Puerta (Backset)	40mm, 50mm, 60mm
Grosor de puerta	Estándar: 27mm-50mm Cilindros por separado: 40mm-100mm
Cilindro	60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm Cilindro multipunto de perfil europeo anti-taladro
Manejo de puerta	Disponible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.



Privacidad

Cerrojo se bloquea y desbloquea con un mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.

Contenido:

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



514
Hierro
Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra