

Características


- Operación digital mediante código, tarjeta, huella dactilar y operación mecánica mediante llave de seguridad.
- Capacidad para contraseñas de 6-12 dígitos, hasta 100 contraseñas únicas; 100 tarjetas; 100 huellas dactilares.
- Contraseñas temporales y de un solo uso.
- Pantalla Táctil.
- Menú guiado por voz y pantalla.
- Con opción de cierre manual.
- Alarma por intrusión o daño y batería baja.
- Incluye 3 llaves y 2 tarjetas.
- Baterías AA y recuperación de emergencia con micro USB
- Mecanismos Disponibles: Embutir y Tubular



ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

UN AÑO DE GARANTÍA EN
COMPONENTES ELECTRONICOS

Dimensiones:



	A	B	C	D	E	F	G
Interior	2-6/8" (76mm)	14-7/32" (36mm)	5-5/8" (149mm)	0-15/32" (12mm)	1-23/64" (34.5mm)	2-29/32" (74mm)	0-6/8" (25mm)
Exterior	2-6/8" (76mm)	14-7/32" (36mm)	5-5/8" (149mm)	0-15/32" (12mm)	1-23/64" (34.5mm)	2-5/8" (71mm)	1-1/32" (26mm)

Ensayos de Laboratorio

- Ciclos/Estándar: 200,000 ciclos/EN14846
- Corrosión/Grado/Estándar: 96h/GradoL/EN1670

Especificaciones:

Centro a Puerta (Backset)	Embutir: 50mm o 60mm Tubular: 60mm o 70mm
Grosor de puerta	40 - 100mm
Materiales	Cuerpo interior: Hierro Cuerpo exterior: Hierro Tapa baterías: Plástico Caja/Pestillo: Acero
Puertas	Madera o Metal
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra